

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。


安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。



注意 軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況
および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。

お守りいただく内容を次の図記号で
区分しています。



■使用上のご注意



定格容量以上では使用しないでください。



次のような場所では使用しないでください。感電・火災の原因となったり、錆・腐食・割れが発生するおそれがあります。
・高温、高湿となる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・可燃性ガスのある場所 ・可燃性ガスが漏れるおそれのある場所
・振動、衝撃のある場所 ・有機溶剤、切削油、薬品などのかかる場所 ・塩分を多く含んだ環境
・極度に塵埃やオイルミストが多い場所 ・導電性粉塵（カーボン繊維、金属粉）のある場所 ・水滴のかかる場所

■銅バー

●機種・寸法

銅バー（タップ付）

品名記号				寸法 mm		【参考】準拠規格 による許容電流		姿図
M4タップ付	M5タップ付	M6タップ付	M8タップ付	A	B	JIS C 8480※1	JSIA- T1006※2	
BP45-6T4S(-Z)	BP45-6T5(S/-Z)	BP45-6T6(S/-Z)	—	14	2.3	96A	136A	図1
—	BP45-10T5(S/-Z)	—	—	15	3	125A	170A	
BP45-10T4S(-Z)	BP45-10T5(S/-Z)	BP45-10T6(S/-Z)	—	18	3	135A	190A	
—	—	BP45-15T6(S/-Z)	—	15	4	150A	200A	
BP45-20T4S(-Z)	BP45-20T5(S/-Z)	BP45-20T6(S/-Z)	—	20	5	250A	280A	
—	BP45-22T5(S/-Z)	BP45-22T6(S/-Z)	BP45-22T8(-Z)	20	6	250A	320A	
—	BP45-30T5(S/-Z)	BP45-30T6(S/-Z)	—	28	6	336A	418A	
—	BP45-40T5(S/-Z)	BP45-40T6(S/-Z)	BP45-40T8(-Z)	28	8	400A	496A	

※1. 電流密度による。
※2. 温度上昇30K、垂直配置1枚時の条件。

銅バー（タップなし）

品名記号	寸法 mm		【参考】準拠規格 による許容電流		姿図
	A	B	JIS C 8480※1	JSIA- T1006※2	
BP45-6(S/-Z)	14	2.3	96A	136A	図2
BP45-10(S/-Z)	18	3	135A	190A	
BP45-15(S/-Z)	15	4	150A	200A	
BP45-20(S/-Z)	20	5	250A	280A	
BP45-22(S/-Z)	20	6	250A	320A	
BP45-30(S/-Z)	28	6	336A	418A	
BP45-40(S/-Z)	28	8	400A	496A	
BP45-60(S/-Z)	50	8	630A	780A	
BP45-80	50	10	—	880A	
BP45-100	75	10	—	1,220A	
BP45-120	100	10	—	1,530A	

※1. 電流密度による。
※2. 温度上昇30K、垂直配置1枚時の条件。

●用途

分電盤などの幹線用としてご使用ください。
(銅バーは必要な長さに切断してご使用ください。)

■アースバー

●機種・寸法

品名記号	寸法 mm		タップサイズ	姿図
	A	B		
BP46-5AN	18	4	M5	図1
BP46-6AN			M6	

●用途

コンピューターなどのアースとしてご使用ください。
(銅バーは必要な長さに切断してご使用ください。)




図1 銅バー（タップ付）/アースバー




図2 銅バー（タップなし）

お問い合わせ先

ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

TEL(0561)64-0152

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- ・個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

2021年2月
B966808005