

## 製品 News

### 仕様変更

発行 No.

熱開 2018-08

発行月

2019年3月

## レフクール(屋外コンプレッサクーラ) OPC-203-2A、SOPC-203-2 仕様変更

### 内容

ファンの部品変更に伴い、2019年5月生産分より騒音、製品質量が変更となります。

■製品の冷却能力、外形寸法、取付寸法に変更はありません。

### 対象機種

側面取付型 : OPC-203-2A

側面取付型・ステンレス仕様 : SOPC-203-2

■上記以外の機種についての仕様変更はありません。

側面取付型 : OPC-53A、OPC-103A

側面取付型・ステンレス仕様: SOPC-53、SOPC-10



側面取付型

### 製品仕様

#### ●側面取付型

#### 2019年4月までの生産分

品名記号	冷却能力 W※1	定格電流 A※1	起動電流 A※1	定格消費電力 W※1	騒音 dB(A) ※2	製品質量 kg
OPC-203-2A	1900/2000	4.1/4.4	43/42	730/870	約 47(43)	52

#### 2019年5月からの生産分

品名記号	冷却能力 W※1	定格電流 A※1	起動電流 A※1	定格消費電力 W※1	騒音 dB(A) ※2	製品質量 kg
OPC-203-2A	1900/2000	4.1/4.4	43/42	730/870	約 49(47)	56

※1. キャビネット外 35℃、キャビネット内 35℃の時の定格値です。

※2. ( )内は低騒音運転での騒音値です。外気温度 30℃以下で自動的に低騒音運転に切替わります。

## ●側面取付型・ステンレス仕様

### 2019年4月までの生産分

品名記号	冷却能力 W※1	定格電流 A※1	起動電流 A※1	定格消費電力 W※1	騒音 dB(A) ※2	製品質量 kg
SOPC-203-2	1900/2000	4.1/4.4	43/42	730/870	約 47(43)	52

### 2019年5月からの生産分

品名記号	冷却能力 W※1	定格電流 A※1	起動電流 A※1	定格消費電力 W※1	騒音 dB(A) ※2	製品質量 kg
SOPC-203-2	1900/2000	4.1/4.4	43/42	730/870	約 49(47)	56

※1. キャビネット外 35℃、キャビネット内 35℃の時の定格値です。

※2. ( )内は低騒音運転での騒音値です。外気温度 30℃以下で自動的に低騒音運転に切替わります。

製造年月は、製品外装の銘板ラベルよりご確認ください。

●製造番号：95WR0001（例）

9 . . . 西暦の下一桁

例：2019年⇒9

5 . . . 製造月（1～9月までは1～9、10～12月はX～Zで表しています。）

例：1月⇒1、2月⇒2、. . . 10月⇒X、11月⇒Y、12月⇒Z

0001 . . . 製造番号（0001から連番）

例：0001、0002、. . . 9999



## 実施時期

2019年5月生産分より実施

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。