

製品 News

新製品

発行No.

B-2020-23

発行月

2021年3月

引込計器盤 RME(-CT), RMN(-CT), ORME(-CT), ORMN(-CT) シリーズ 電力量計300/5A収納用 機種追加

関西電力・九州電力管内の300/5A 端子ブロック形計器用低圧変流器付計器、
東京電力管内の 300/5A 組合せ計器に対応した機種を発売します。

特長

【関西電力管内向・九州電力管内向】

RME

RMN

ORME

ORMN


- 300/5A 端子ブロック形計器用低圧変流器付計器とブレーカ (250AFまで) を収納可能です。
- 1系統用、2系統用のラインアップとなります。
- 防塵・防水性能はIP44です。
- 2系統はセパレータにより各系統が分離されます。



電力量計取付 スペース

板厚25mmの木製基板を
使用していますので、
十分な耐荷重性を持って
います。

1Φ3W 3Φ3W



【東京電力管内向】

RME-CT


RMN-CT

ORME-CT

ORMN-CT

- 300/5A組合せ計器 (1台まで) とブレーカ (250AFまで) を収納可能です。 ※1
- 1系統用、2系統用※1のラインアップとなります。
- 防塵・防水性能はIP44です。
- 2系統はセパレータにより各系統が分離されます。


※1. 2系統目は120A単独計器とブレーカ (150AFまで) となります。



組合せ計器・電力量計 取付スペース

屋外用低圧変流器 取付スペース

1Φ3W 3Φ3W



機種一覧

■引込計器盤 電力量計300/5A対応（水切、防塵・防水パッキン付・屋根なし）

関西電力管内向・九州電力管内向

RME

RMN

漏電ブレーカ

屋内・屋外兼用 IP44

粉体塗装

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工K22-90B

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

納期区分	品名記号	標準価格 円	開閉器(ブレーカ)	WHMスペース	寸法 mm			準用 キャビネット
					ヨコ	タテ	フカサ	
③	RME-251JC	158,000	GE 253 3P 250A(※1)×1	300/5A×1	500	1,400	200	RA20-514C
③	RME-252JC	257,000	GE 253 3P 250A(※1)×2	300/5A×2	700	1,400	200	RA20-714-1C

サーキットブレーカ

納期区分	品名記号	標準価格 円	開閉器(ブレーカ)	WHMスペース	寸法 mm			準用 キャビネット
					ヨコ	タテ	フカサ	
③	RMN-251JC	155,000	NE 253 3P 250A×1	300/5A×1	500	1,400	200	RA20-514C
③	RMN-252JC	250,000	NE 253 3P 250A×2	300/5A×2	700	1,400	200	RA20-714-1C

③標準品

■上記品名記号はクリーム塗装です。

■上記商品は1系統（単相3線式×1）、2系統（単相3線式×1・三相3線式×1）でご利用の場合の銘板になっています。異なる場合はご指定ください。

■保護板は、なしとなります。（充電部は保護カバー付）

保護板付への仕様変更も可能ですので別途ご用命ください。

※1. 定格感度電流はFV(高速形 100/200/500mA切替)です。

■ライトベージュ塗装への変更【価格は同価格】
品名記号はクリーム塗装です。
ライトベージュ塗装(5Y7/1)をご注文の際は
品名記号末尾のCを削除してください。
[例]RME-251JC→RME-251J

東京電力管内向

RME-CT

RMN-CT

漏電ブレーカ

屋内・屋外兼用 IP44

粉体塗装

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工K22-90B

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

納期区分	品名記号	標準価格 円	開閉器(ブレーカ)	WHMスペース	寸法 mm			準用 キャビネット
					ヨコ	タテ	フカサ	
③	RME-251CTJC	211,000	GE 253 3P 250A(※2)×1	300/5A WHM+CT×1	800	1,400	250	RA25-814-1C
③	RME-2510CTJC	272,000	GE 253 3P 250A(※2)×1 GE 103A 3P 100A(※3)×1	300/5A WHM+CT×1 120A×1	800	1,600	250	RA25-816-1C

サーキットブレーカ

納期区分	品名記号	標準価格 円	開閉器(ブレーカ)	WHMスペース	寸法 mm			準用 キャビネット
					ヨコ	タテ	フカサ	
③	RMN-251CTJC	208,000	NE 253 3P 250A×1	300/5A WHM+CT×1	800	1,400	250	RA25-814-1C
③	RMN-2510CTJC	260,000	NE 253 3P 250A×1 NE 103 3P 100A×1	300/5A WHM+CT×1 120A×1	800	1,600	250	RA25-816-1C

③標準品

■上記品名記号はクリーム塗装です。

■上記商品は1系統（単相3線式×1）、2系統（単相3線式×1・三相3線式×1）でご利用の場合の銘板になっています。異なる場合はご指定ください。

※2. 定格感度電流はFV(高速形 100/200/500mA切替)です。

※3. 定格感度電流はFV(高速形 100/200mA切替)です。

■ライトベージュ塗装への変更【価格は同価格】
品名記号はクリーム塗装です。
ライトベージュ塗装(5Y7/1)をご注文の際は
品名記号末尾のCを削除してください。
[例]RME-251CTJC→RME-251CTJ

■引込計器盤 電力量計300/5A対応（水切、防塵・防水パッキン付・屋根付）

関西電力管内向・九州電力管内向

ORME

ORMN

屋外用 IP44

粉体塗装

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗IK22-90B

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗IK25-70B

漏電ブレーカ

納期 区分	品名記号	標準価格 円	開閉器(ブレーカ)	WHMスペース	寸法 mm			外形寸法	準用 キャビネット
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	
③	ORME-251JC	169,000	GE 253 3P 250A(※1) × 1	300/5A × 1	500	1,400	200	1,430	OR20-514C
③	ORME-252JC	260,000	GE 253 3P 250A(※1) × 2	300/5A × 2	700	1,400	200	1,430	OR20-714-1C

サーキットブレーカ

納期 区分	品名記号	標準価格 円	開閉器(ブレーカ)	WHMスペース	寸法 mm			外形寸法	準用 キャビネット
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	
③	ORMN-251JC	166,000	NE 253 3P 250A × 1	300/5A × 1	500	1,400	200	1,430	OR20-514C
③	ORMN-252JC	254,000	NE 253 3P 250A × 2	300/5A × 2	700	1,400	200	1,430	OR20-714-1C

③標準品

- 上記品名記号はクリーム塗装です。
 - 上記商品は1系統（単相3線式×1）、2系統（単相3線式×1・三相3線式×1）でご利用の場合の銘板になっています。異なる場合はご指定ください。
 - 保護板は、なしとなります。（充電部は保護カバー付）
保護板付への仕様変更も可能ですので別途ご用命ください。
- ※1. 定格感度電流はFV(高速形 100/200/500mA切替)です。

■ライトベージュ塗装への変更【価格は同価格】
品名記号はクリーム塗装です。
ライトベージュ塗装(5Y7/1)をご注文の際は
品名記号末尾のCを削除してください。
[例]ORME-251JC→ORME-251J

東京電力管内向

ORME-CT

ORMN-CT

屋外用 IP44

粉体塗装

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗IK22-90B

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗IK25-70B

漏電ブレーカ

納期 区分	品名記号	標準価格 円	開閉器(ブレーカ)	WHMスペース	寸法 mm			外形寸法	準用 キャビネット
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	
③	ORME-251CTJC	215,000	GE 253 3P 250A(※2) × 1	300/5A WHM + CT × 1	800	1,400	250	1,430	OR25-814-1C
③	ORME-2510CTJC	278,000	GE 253 3P 250A(※2) × 1 GE 103A 3P 100A(※3) × 1	300/5A WHM + CT × 1 120A × 1	800	1,600	250	1,630	OR25-816-1C

サーキットブレーカ

納期 区分	品名記号	標準価格 円	開閉器(ブレーカ)	WHMスペース	寸法 mm			外形寸法	準用 キャビネット
					ヨコ	タテ	フカサ	タテ	
③	ORMN-251CTJC	212,000	NE 253 3P 250A × 1	300/5A WHM + CT × 1	800	1,400	250	1,430	OR25-814-1C
③	ORMN-2510CTJC	266,000	NE 253 3P 250A × 1 NE 103 3P 100A × 1	300/5A WHM + CT × 1 120A × 1	800	1,600	250	1,630	OR25-816-1C

③標準品

- 上記品名記号はクリーム塗装です。
 - 上記商品は1系統（単相3線式×1）、2系統（単相3線式×1・三相3線式×1）でご利用の場合の銘板になっています。異なる場合はご指定ください。
- ※2. 定格感度電流はFV(高速形 100/200/500mA切替)です。
※3. 定格感度電流はFV(高速形 100/200mA切替)です。

■ライトベージュ塗装への変更【価格は同価格】
品名記号はクリーム塗装です。
ライトベージュ塗装(5Y7/1)をご注文の際は
品名記号末尾のCを削除してください。
[例]ORME-251CTJC→ORME-251CTJ

発売時期

2021年4月上旬

本文の価格には消費税は含まれていません。