NITTO KOGYO

製品 News

販売終了

発行No.	N-2026-09	発行月	2026年10月

ウォール型盤用クーリングユニット Blue e+ S

取扱い商品

リターール株式会社製

下記商品は販売終了とさせていただきますのでご了承ください。

販売終了品

品名	品名記号	代替品※	販売終了時期
ウォール型盤用クーリングユニット Blue e+ S	3178800	3478800	2026年12月末
	3179800	3479800	
	3180800	3480800	
	3184800	3484800	

※代替品は、2027年1月上旬より、販売開始します。
詳細につきましては、製品NEWS(N-2026-07)をご参照ください。

代替品

代替品は仕様が異なりますので、仕様をご確認の上、選定してください。

	現行品				代替品			
	3178800	3179800	3180800	3184800	3478800	3479800	3480800	3484800
定格電圧 ※2	単相 110V～240V 50/60Hz				単相 110V～240V 50/60Hz			
総冷却能力 L35L35 ※1※3 (W)	300	520	780	1000	300	500	720	920
総冷却能力 L35L50 ※1※3 (W)	220	320	440	600	135	225	440	550
外形寸法 (W×H×D) mm	300×570×159	300×570×199	300×570×250	400×950×196	300×570×159	300×570×199	300×570×250	400×950×196
カットアウト mm	280×550	280×550	280×550	383×929	280×550	280×550	280×550	383×929
定格消費電力 Pel L35L35 ※1※3 (W)	170	270	410	420	170	260	410	420
定格消費電力 Pel L35L50 ※1※3 (W)	200	320	490	480	190	300	490	480
エネルギー消費効率 (EER) 50Hz L35L35 ※1※3	1.8	1.9	1.9	2.4	1.8	1.9	1.9	2.4
動作温度範囲 ℃	-20～+60				-20～+60			
冷媒種類	R513A	R513A	R513A	R513A	R1234yf	R1234yf	R1234yf	R1234yf
冷媒量 g	130	160	190	310	135	170	170	340
質量 kg	12.2	13	15.3	26.2	12.2	13	15.3	26.5
標準価格 円	416,000	530,000	568,000	598,000	472,000	664,000	680,000	696,000

※1 L35L35…筐体内温度35℃周囲温度35℃時
L35L50…筐体内温度35℃周囲温度50℃時

※2 許容電圧範囲：±10%

※3 DIN EN 14511に準拠

本文の価格には消費税は含まれていません。

日東工業株式会社

● 本書からの無断転載は固くお断りいたします。
● 仕様・価格などお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
● 本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談センター／TEL（0561）64-0152